

Жанубий кон бошкармаси махсулотлари

Махсулот номи: Пластификацияланмаган поливинилхлориддан тайёрланган босимга чидамли қувурлар

ТН ВЭД коди :3917231009*****

Махсулотнинг хусусиятлари

Функционал хусусиятлари:

Пластификацияланмаган поливинилхлориддан тайёрланган босимга чидамли қувурлар техник сувни етказиб берувчи қувур-йулларга, шунингдек қудуқларни жихозлаш ва ҚМҚ 2.04.04 бўйича, етказиб берилаётган суюқликнинг ҳарорати 0 °С дан 60 °С гача бўлганда емирувчи кимёвий қоришмаларни етказиб беришга мўлжалланган.

Сақлаш талаблари:

Қувурлар ГОСТ 15150 бўйича, 10 бўлим, 5-шароитларда (ОЖ 4) сақланади. Қувурларни 8-шароитларда (ОЖ3) кўпи билан 6 ойлик муддат билан, ҳамда ҚМҚ 2.04.04.(6 банд) бўйича сақлашга рухсат этилади.

Штабелнинг баландлиги оғир ва ўта оғир қувурларни сақлашда кўпи билан 5 м, ўрта ва енгил турдаги қувурларни сақлашда кўпи билан 3 м бўлиши, барча турдаги қувурларни ташишда 3 м дан ошмаслиги керак.

Махсулотнинг тўлиқлиги : пачка

Махсулотнинг амамал қилиш муддати:Қувур-йўл бўйлаб етказиб бериладиган техник сув ва суюқ моддаларни ҳарорати 0 °С дан 45 °С гача бўлганда 50 йил. Кафолатланган сақлаш муддати – тайёрланган кундан 2 йил.

Санитария-эпидемалогия хулосаси: мавжуд эмас

Экологик сификат: мавжуд

Кафолат ва техник хизмат: Фойдаланиш, сақлаш ва ташиш шартларига амал қилинганда, тайёрловчи қувурларни Ts 07621395-027:2019 ташкилот стандартиталабларига мувофиқлигини кафолатлайди

Техник хусусиятлари: Қувурлар вазифаси ва истеъмолчиларнинг буюртмаларига кўра қуйидаги турларда тайёрланади:

- резъбалибирикма учун карнайли-РР;
- елимли бирикма учун карнайли-РК;
- карнайсиз-БР

Қувурлар кесма шаклида, номинал узунлиги 2 дан 8 м гача 0,25 м карраликда тайёрланади. Қувур ўзунлигининг шартли қийматидан чегаравий четланиши кўпи билан 1%. Истеъмолчи билан келишилган ҳолда (буюртмага кура) қувурларнинг кулланишига боғлиқ ҳолда резбасиз, бошқа ўлчамлардаги, бошқа узунликлардаги қувурларни тайёрлашга рухсат этилади. Узунлиги 6 м дан ортиқ бўлган қувурлар резбасиз тайёрланади.

Махсулот билан бериладиган хужжатлар руйхати:

- Муофиқлик сертификатидан нусха

- Маҳсулот ёрлиғи

Хозирда мавжуд маҳсулот улчами ва унинг нархи:

Маҳсулот буюртма асосида тайёрлаб берилади ва унинг нархи буюртма қилинган қувурнинг улчамига қараб баҳоланади.

Энг кам буюртма: Келишув асосида буюртма қабул қилинади

Етказиб бериш вақти: Буюртма қилинган маҳсулот улчами ха хажмига асосан белгиланади

Еткази бериш хизмати: Мавжуд эмас

Маҳсулот расми:



№ т/р	Ўлчамлари	1 п.м. нархи қушимча қиймат солиғи билан
1	d 195 x 14,5 мм	344 511,88
2	d 195 x 11,5 мм	280 463,28
3	d 159 x 12,0 мм	236 650,62
4	d 127 x 5,0 мм	88 651,48
5	d 110 x 10,0 мм	131 219,73
6	d 90 x 8,0 мм	84 993,90
7	d 75 x 7,0 мм	63 538,43

Маҳсулот номи: Полиэтилендан ясалган босимга чидамли қувурлар

ТН ВЭД коди:3917219000*****

Маҳсулотнинг хусусиятлари

Функционал хусусиятлари:

Қувурлар тўғри кесимларда, ўрам ва ғалтакларда, диаметри 110 mm ва ундан катта ўлчамлардаги фақат тўғри кесимларда ишлаб чиқарилади. Тўғри кесимдаги қувурлар 2 m дан 8 m гача узунликда, 0,5m га каррали бўлиши, номинал узунликдан оғиш чегараси-плюс 1% бўлиши керак.

Узунликда оғиш чегараси 500 m гача узунликда, ўрам ва ғалтакларда ишлаб чиқариладиган қувурлар учун -плюс 3%,узунлиги 500 m ва ундан узун қувурлар учун-плюс 1,5%.

Истеъмолчи билан келишган ҳолда бошқа узунлик ва бошқа оғиш чегараларидаги қувурлар ишлаб чиқаришга рухсат этилади.

Сақлаш талаблари:

Қувурлар ГОСТ 15150 бўйича, 10 бўлим, 5 (ОЖ4) шартларга мувофиқ сақланади. Қувурларни ишлаб чиқарувчида сақланиш муддати билан қўшиб ҳисоблаганда 12 ойдан кўп бўлмаган муддатга 8 (ОЖ3) шартларга мувофиқ сақлашга рухсат этилади.

Қувурларни 2 ойдан кўп муддатга сақлашда штабел баландлиги 2 m дан ошмаслиги керак. 2 ойгача сақлаганда штабел баландлиги 3 m дан ошмаслиги керак.

Маҳсулотнинг тўлиқлиги :бухта

Санитария-эпидемиология хулосаси: мавжуд

Экологик сертификат: мавжуд

Маҳсулотнинг амавал қилиш муддати:

Кафолатланган сақлаш муддати – ишлаб чиқилган кунидан бошлаб икки йил

Кафолат ва техник хизмат:

Ишлаб чиқарувчи транспортда ташиш, сақлаш ва фойдаланиш шартлари бажарилганда, қувурларнинг Ts07621395-26:2017 ташкилот стандартига мос келишини кафолатлайди.

Техник хусусиятлари:

Қувурлар силлиқ ички ва ташқи юзага эга бўлиши керак. Қувур девори қалинлигида рухсат этилган оғишлардан чиқмаган ҳолда сезиларсиз бўйлама чизиқлар ва тўлқинлар бўлишига рухсат этилади. Қувурларнинг ички, ташқи ва ён қирраларида пуфакчалар, ёриқлар, катталаштирувчи асболарсиз кўринувчи бегона қўшимчалар бўлишига рухсат этилмайди. Қувур ранги қора, рангдаги кам миқдордаги фарқлар эътиборга олинмайди. Қувурларнинг ташқи кўриниши ва ён қирралари назорат намунасига мос келиши шарт.

Маҳсулот билан бериладиган хужжатлар руйхати:

- Муофиқлик сертификатидан нусха;

- Маҳсулот ёрлиғи.

Хозирда мавжуд маҳсулот улчами ва унинг нархи:

Маҳсулот буюртма асосида тайёрлаб берилади ва унинг нархи буюртма қилинган қувурнинг улчамига қараб баҳоланади.

Энг кам буюртма: Келишув асосида буюртма қабул қилинади.

Етказиб бериш вақти: Буюртма қилинган маҳсулот улчами ва ҳажмига асосан белгиланади.

Еткази бериш хизмати: Мавжуд эмас.

Маҳсулот расми:



№ т/р	Ўлчамлари	1 п.м. нархи қўшимча қиймат солиғи билан
1	d 16 x 2,3 мм	2 526,93
2	d 32 x 3,0 мм	6 620,70
3	d 32x4,5 мм	10 685,50
4	d 32 x 6,4 мм	10 794,45
5	d 40 x 4,5 мм	11 183,22
6	d 40 x 5,6 мм	13 333,68
7	d 40 x 8,0 мм	17 156,37
8	d 50 x 4,6 мм	15 625,13
9	d 63 x 3,6 мм	15 574,22
10	d 63 x 8,7 мм	31 851,02
11	d 63 x 12,6 мм	40 878,37
12	1 упаковочная лента	3 033,9